



HINO XL | SERIES



POLYVALENCE POUR VOTRE ENTREPRISE.
Visitez www.hinocanada.com pour plus de détails.

**LE LÉGENDAIRE
TURBO DIESEL**



**300 – 360
CHEVAUX DISPONIBLES**

HINO XL | SERIES



6 x 4

MOTEUR		
Modèle	Hino A09 turbo diesel	
Cylindrée	8,9 L (541,0 po3)	
Type	6-cyl. en ligne, refroidi à l'eau	
Puissance max.(SAE, brute)	300 CH (224 kW) à 1 800 t-m et 360 CH (268kW) à 1 800 t-m	
Couple max.(SAE, brut)	900 lb-pi (1 220 N-m) à 1 400 t-m & 1 150 lb-pi (1 559 N-m) à 1 400 t-m	
Alimentation en carburant	Rampe commune à contrôle électronique (Denso)	
Alésage et course	112 x 150 mm (4,41 x 5,91 po)	
GROUPE PROPULSEUR ET PERFORMANCE		
Limiteur de vitesse, km/h	104 / 65 (m/h)	
Tenue de route en côte (tan θ)%	28,0 to 37,8	
Rapport de pont	4,88	
Transmission	Modèle	Allison 3000 RDS
	Type	Automatique à 6 rapports avec FuelSense 2.0
Rapport	1ère	3,487
	2ème	1,864
	3ème	1,409
	4ème	1,000
	5ème	0,75
	6ème	0,653
	Marche arrière	5,027

CAPACITÉS DE POIDS, kg (lb)	
PNBV, kg (lb)	24 120 kg (53 200 lb) à 24 760 kg (54 600 lb)
PNBE - Essieu avant	5 980 kg (13 200 lb) à 6,620 kg (14 600 lb)
PNBE - Essieu arrière	18 140 kg (40 000 lb)

CHÂSSIS	
Type en échelle	Profilés en "C" droits
Limite d'élasticité, kg/mm ²	87,8 / (120 000)
Moment de résistance à la flexion, un côté kgf-mm (po-lb) (un côté)	Châssis 11 mm = 3 008 802 (2 611 808) Châssis (9+5 mm) = 4 414 459 (3 831 996)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	
Batteries	Groupe 31 x 2, 12 volts, total 1300 CCA
Alternateur	Delco Remy 24SI, sans brosse, 12 volts, capacité 135 ampères
Démarrateur	Denso, 12 volts, 4,8 kW

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ	
Conduites de frein de service	Entièrement pneumatiques, double circuit
Type de freins	Tambours à cames en "S" Bendix
ABS (Freins antiblocage) et systèmes de sécurité	STD - WABCO 6S 6M ABS avec contrôle électronique de la stabilité (ESC) et système de contrôle de la traction (TCS)
	OPT - LDW (Avertissement de sortie de voie) avec CMS (Système de mitigation des collisions)
Dessiccateur d'air pour réservoir d'air	Équipé (avec chauffage)

Suspension arrière pneumatique	233	261	275	281
DIMENSIONS 6X4 mm (po)				
Empattement (WB)	5 918 (233)	6 629 (261)	6 985 (275)	7 137 (281)
Cabine à essieu (CA)	4 211 (165,8)	4 922 (193,8)	5 278 (207,8)	5 430 (213,8)
Porte-à-faux arrière (ROH)	1 905 (75)	3 048 (120,0)	3 048 (120,0)	3 048 (120,0)

ÉQUIPEMENT DE CHÂSSIS	
Réservoir de carburant	STD 50 gallons (189 ltr) OPT 90 gal (340 ltr)/120 gal (454 ltr)/Doublés 80 gal (302 ltr)
Réservoir de FED	7,4 gal (28 litres)

ESSIEUX / SUSPENSION	
Essieu (avant)	Poutre en "I" de type Elliott inversé, lubrification à l'huile
Essieu (arrière)	Entièrement flottant, réduction simple, une vitesse par engrenages hypoides
Ressort (avant)	Ressorts à lames avec amortisseurs à double action
Ressort (arrière)	Ressorts à lames semi-elliptiques OU Ballons pneumatiques avec amortisseurs à double action

PNEUS / ROUES	
Pneus	A) Avant et arrière 11R22.5-16 (*pour le PNBV de 53 200 lb)
	B) Avant : 12R22.5-16; Arrière : 11R22.5-14 (*pour les autres PNBV offerts)
Roues	A) Avant et arrière 22.5 x 8.25 (*revêtement par poudre, 10 boulons pour A)
	B) Avant : 22.5 x 9.00; Arrière : 22.5 x 8.25 (*revêtement par poudre, 10 boulons pour B)

POURQUOI LES CHAUFFEURS ADORENT NOS CAMIONS	OPTIONS POPULAIRES
Phares à DEL	Peinture de l'extérieur de la cabine - personnalisée
Système audio AM/FM avec Bluetooth®	Verrou manuel et contrôles des différentiels (R1)
Siège du chauffeur à suspension pneumatique, appui-bras, 4 ajustements	Rétroviseur convexe à vision vers le bas du côté passager
Cabine à suspension pneumatique	Poignées de maintien extérieures
Port de recharge USB dans le tableau de bord	Frein moteur - Type Jake
Climatisation	Ceintures de sécurité à haute visibilité (orangées)
Régulateur de vitesse	Transmission Allison 3000 HS
Volant inclinable et télescopique	Roues d'aluminium poli Accuride
Angle de braquage de 45 degrés	Système audio AM/FM avec GPS et Bluetooth®
Grille de radiateur chromée	
Vitres électriques	
Verrouillage électrique des portières, entrée sans clé	
Rétroviseurs chauffants	

POURQUOI LES PROPRIÉTAIRES ADORENT NOS CAMIONS



GARANTIE	
Garantie sur le moteur	Standard - 5 ans / 400 000 km.
Équipement de traitement post-combustion	Standard - 3 ans / 400 000 km.

HINOWATCH	
Assistance routière 24 heures sans frais pendant les 3 premières années de propriété. HINOWATCH couvre le service de déverrouillage, le survoltage des batteries et le remorquage pour les réparations sous garantie (max. de 1000\$ par remorquage).	

GARANTIE PIÈCES NEUVES	
Hino offre une garantie de 3 ans et kilométrage illimité sur toutes les pièces Hino installées chez un concessionnaire Hino du Canada. Une garantie de 1 an et kilométrage illimité s'applique aux pièces Hino vendues au comptoir.	

NOTE :
Toutes les spécifications sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d'allocations et de tolérances. HINO MOTORS CANADA, LTD se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment, sans préavis.